
39 PC

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Espesor nominal Nominal thickness | Épaisseur nominale	8 mm
Superficie de cobertura Coverage area | Zone de couverture	39 mm
Nº de lamas por metro de altura No. of slats per meter heigh | Nº de lames par metre de hauteur	25,6
Peso lama Slat weight | Poids lame	0,112 kg/m | 2,872 kg/m^2
Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar) No. of slats (Standard packaging) | Nº de lames (emballage standard)	55
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	330 m/pack



Escala 1:1



ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO | COMPACT ROLLINGS | ENROULEMENTS COMPACTS

EJE AXLE AXE	CAJÓN ALUMINIO						LUXEBOX | SUBLIBOX				D. TABIQUE			ARTBOX						ARTBOX PREMIUM				RT-BOX						
	137	150	165	180	205	250	155	185	215	245	155	185	200	155		185		220		155		185		155		185		200		220	
														ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	ABC	D	ABC	D	ABC	D
Ø 40	1670	2150	2620	3260	4280	-	1990	3060	4290	-	1990	3060	3590	1690	1730	2920	2650	4310	4070	1690	1730	2920	2650	1690	2920	2450	3280	2700	4310	3250
Ø 50	1600	2070	2550	3140	4160	6100	1880	2980	4170	5470	1880	2980	3440	1620	1620	2770	2570	4110	3960	1620	1620	2770	2570	1620	2770	2300	3160	2580	4110	3140
Ø 60	1520	1950	2390	3060	4050	6020	1800	2910	4050	5390	1800	2910	3360	1540	1540	2650	2490	4000	3880	1540	1540	2650	2490	1540	2650	2180	3090	2310	4000	3060

Las alturas indicadas (expresadas en mm.) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

The indicated heights (expressed in mm) include the box and the end slat, that is, they are refered to the shutter hollow. These heights are orientative, taking account on the particular conditions of each case.
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, se référent à l'emplacement pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO | ROLLING DIAMETERS | DIAMÈTRES D'ENROULEMENT

EJE AXLE | AXE	ALTURA TEJIDO (m) | CURTAIN HEIGHT | HAUTEUR TABLIER																		
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 40	120	125	130	140	145	150	155	160	170	170	180	180	190	195	195	205	210	210	215
Ø 50	120	130	135	140	150	150	155	165	165	175	180	185	190	195	200	200	205	210	215
Ø 60	125	135	135	145	150	155	160	170	170	180	185	185	195	195	200	210	210	215	220
Ø 50 ZF	120	130	130	145	145	155	155	165	170	175	180	180	190	195	195	205	205	205	215
Ø 60 ZF	125	130	135	145	150	155	160	165	175	175	180	185	190	200	200	205	210	215	215

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento. | Data (expressed in mm) indicates the rolling diameter. | Les données (exprimées en mm) indiquent le diametre d'enroulement.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | RESISTANCE TO WIND CHARGE | CLASIFICATION RÉSISTANCE AU VENT




	Velocidad viento Wind speed Vitesse du vent	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".


Classification according to the UNE EN 13659:2016 regulation. This classification has been done through tests upon UNE EN 1932: 2014 regulation "Resistance to the wind charge".
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 "Resistance au vent".

REMATES COMPATIBLES | COMPATIBLE END SLATS | LAMES FINALES COMPATIBLES



45 ER1 | 50 ER2 | 50 P

BURLETE COMPATIBLE | COMPATIBLE RUBBER | JOINT GOMME COMPATIBLE



MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 4,7x9,5 (REMATE) RUBBER 4,7x9,5 (END SLAT) JOINT GOMME 4,7x9,5 (LAME FINALE) 1729

GUÍAS COMPATIBLES | COMPATIBLE GUIDES | COULISSES COMPATIBLES

Guías con ancho de hueco interior entre 14 y 16 mm. con felpudo 7x5 mm. (59333)
Para guías de embutir utilizar felpudo 3,8x5 mm. (39579)

Guides with interior gap width between 14 and 16 mm. With brush 7x5 mm. (59333)
With inlay guides use brush 3,8x5 mm. (39579)

Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec brosse 7x5 mm. (59333)
Pour la coulisse d'encastrage utilisez une brosse 3,8x5 mm. (39579)

MODELO MODEL MODÉLE			
	FELPUDO 7x5 NEGRO (GUÍA) BRUSH 7x5 BLACK (GUIDE) BROSSE 7x5 NOIR (COULISSE) 59333		FELPUDO 3,8x5 NEGRO (GUÍA DE EMBUTIR) BRUSH 3,8x5 BLACK (INLAY GUIDE) BROSSE 3,8x5 NOIR (COULISSE D'ENCASTRAGE) 39579

LUXE PERFIL®

FLEJES COMPATIBLES | COMPATIBLE FIXTURE SPRING | ATTACHE COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	FLEJE AUTOANCLAJE L=145 mm CON FUNDA AUTOMATIC FIXTURE SPRING L=145 mm WITH CASE ATTACHE AUTOANCRAGE L=145 mm AVEC COUVERCLE 1895
	FLEJE AUTOANCLAJE L=145 mm SIN FUNDA AUTOMATIC FIXTURE SPRING L=145 mm WITHOUT CASE ATTACHE AUTOANCRAGE L=145 mm SANS COUVERCLE 1894
	FLEJE AUTOTALADRO L=300 mm FIXTURE SPRING WITH HOLES L=300 mm ATTACHE AUTOANCRAGE L=300 mm 1897
	FLEJE MIXTO AUTOANCLAJE L=140 mm RECUBIERTO AUTOMATIC FIXTURE MIXED SPRING L=140 mm ATTACHE MIXT AUTOANCRAGE L=145 mm 1896
	TIRANTE CON GANCHO PLASTIFICADO L=120 mm FIXTURE SPRING WITH PLASTICATED HANG L=120 mm ATTACHE AVEC CROCHET PLASTIFIÉ L=120 mm 2354